



# Дискаторы серии БДК



**Высокая производительность – до 11 га в час**

**Обработка стерни на глубину до 12 см, предпосевная обработки почвы, механическая борьба с сорняками и заделка сидератов.**

- увеличенный срок службы – сталь 09Г2С толщиной 8мм;
- оптимальная обработка - два ряда сферических самозатачивающихся дисков с двойным углом заточки 520х6мм;
- без забиваний – диски установлены с шагом 125 мм, расстоянием между батареями 850 мм, между дисками и катками 1150мм;
- работа без простоев – Easy Shift, гидравлическая Non Stop регулировка глубины обработки из кабины трактора;
- идеальная прикатка и выравнивание - двойной STS каток 530 мм с П образным профилем;
- предварительная подготовка - планки в передней части, подпружиненные с гидравлической регулировкой, разбивают большие комья и предварительно выравнивают горизонт;
- без борозд - боковые отбойники, предотвращают образование борозды между проходами;
- ровно и равномерно - штригельная борона окончательно выравнивает поле и перемешивает растительные остатки;
- опорные и транспортные колеса, для регулировки глубины обработки и удобства транспортировки.

Технические данные	БДК-3	БДК-4	БДК-7,5
Тип	навесная	навесная	полуприцепная
Рабочая ширина, м	3	4	7,5
Количество дисков, шт	24	32	60
Глубина обработки, см	3-12	3-12	3-12
Диаметр дисков/толщина, мм	520/6	520/6	520/6
Прикатывающий каток	одинарный	одинарный	двойной
Мощность трактора, л.с., от	120	150	300
Вес, кг	1500	2000	7600